

450-RNP DEFOGLIATRICI PNEUMATICHE PER VIGNETO

Defogliatrice pneumatica scavallante posteriore, con 2 testate scavallanti, lavorazione su un filare completo, 4 spostamenti idraulici con joystick elettroidraulico, ruote di appoggio, cardano, attacco a tre punti posteriore defogliatrice utilizzabile anche solo con 1 testata escludendo la seconda.

Dimensioni ridotte ideali per zone collinari: mm 1000 x 1000 x h 2200.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MIN. RICHIESTA DEL TRATTORE 80 CV

PTO 540 o 750 rpm in base all'utilizzo di una o due testate

PESO 600 Kg

VELOCITÀ DI LAVORO da 4 a 6 Km/h a seconda delle condizioni di lavoro

PRESSIONE DI LAVORO da 0,5 a 0,9 bar (regolabile tramite la presa di forza del trattore)

FUNZIONAMENTO

L'aria prodotta da un compressore arriva in due rotor, colpisce le foglie nella zona circostante il grappolo in tutta la loro profondità. Si ottiene in tal modo una defogliatura selettiva nella zona fruttifera.

VANTAGGI

- La defogliatrice pneumatica Olmi permette uno sviluppo ottimale dell'uva, ne aumenta la qualità con conseguente miglioramento della sanità del prodotto e qualità del vino
- Non danneggia i grappoli in qualsiasi periodo di utilizzo
- Interventi di tempo molto ridotti
- POST-FIORITURA/ALLEGAGIONE: pulizia del grappolo, migliora la penetrazione dei trattamenti con fitofarmaci, aumenta l'aerazione del grappolo prevenendo così anche la formazione di Botritis, con la sfogliatura precoce si diminuisce il rischio di scottature sul grappolo.
- PRE-VENDEMMIA: agevola la raccolta manuale con un risparmio di tempo fino al 30% in meno, con la raccolta meccanica si elimina l'umidità nella zona fruttifera ed inoltre si ottiene una maggior pulizia del vendemmiato nelle vasche di raccolta delle vendemmiatrici.



LAVORO ESEGUITO

