

Pergola HIGH SPEED

PERGOLA - TENDONE - UVA DA TAVOLA

Defogliatrice pneumatica posteriore modello pergola, ideata e realizzata per la pergola trentina, 1 testata posteriore a 4 rotori, 4 spostamenti idraulici con joystick elettroidraulico, slitte di appoggio, cardano, attacco a tre punti posteriore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MIN. RICHIESTA DEL TRATTORE	80 CV
PTO	750 rpm
PESO	600 Kg
VELOCITÀ DI LAVORO	da 2 a 2,5 Km/h a seconda delle condizioni di lavoro
PRESSIONE DI LAVORO	da 0,5 a 0,9 bar (regolabile tramite la presa di forza del trattore)
LARGHEZZA DI LAVORO	1350 mm

FUNZIONAMENTO

L'aria prodotta da un compressore arriva in due rotori, colpisce le foglie nella zona circostante il grappolo in tutta la loro profondità. Si ottiene in tal modo una defogliatura selettiva nella zona fruttifera.

VANTAGGI

- La defogliatrice pneumatica Olmi permette uno sviluppo ottimale dell'uva, ne aumenta la qualità con conseguente miglioramento della sanità del prodotto e qualità del vino
- Non danneggia i grappoli in qualsiasi periodo di utilizzo
- Interventi di tempo molto ridotti
- POST-FIORITURA/ALLEGAGIONE: pulizia del grappolo, migliora la penetrazione dei trattamenti con fitofarmaci, aumenta l'aerazione del grappolo prevenendo così anche la formazione di Botritis, con la sfogliatura precoce si diminuisce il rischio di scottature sul grappolo.
- PRE-VENDEMMIA: agevola la raccolta manuale con un risparmio di tempo fino al 30% in meno, con la raccolta meccanica si elimina l'umidità nella zona fruttifera ed inoltre si ottiene una maggior pulizia del vendemmiato nelle vasche di raccolta delle vendemmiatrici..

