

Concimatore interratore

Modello per inerbimento tipo DR

Provvisto di una punta (o più punte) molto sottili con disco e rullo per inerbimento

CARATTERISTICHE

ATTACCO	3 punti
POTENZA MOTORE	da 10 a 12 CV per ogni punta
PROFONDITÀ DI LAVORO	regolabile mediante rullo, variabile da 100 a 300 mm
PROFONDITÀ	per la concimazione è indicata una profondità di 150 mm circa
DOSAGGIO CONCIME	regolabile mediante leva manuale o chiusura idraulica
ALTEZZA MASSIMA	1200 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Massimo ingombro	Descrizione	Larghezza vasca	Peso a vuoto	Litri vasca
C100DR1	1050 mm	1 punta, 1 uscita, 1 disco, 1 rullo	860 mm	222 Kg	200
C100DR2	1400 mm	2 punte, 2 uscite, 2 dischi, 2 rulli	860 mm	222 Kg	200
C120DR1	1250 mm	1 punta, 1 uscita, 1 disco, 1 rullo	1060 mm	235 Kg	240
C120DR2	1600 mm	2 punte, 2 uscite, 2 dischi, 2 rulli	1060 mm	235 Kg	240
C140DR2	1800 mm	2 punte, 2 uscite, 2 dischi, 2 rulli	1260 mm	277 Kg	300
C160DR2	2000 mm	2 punte, 2 uscite, 2 dischi, 2 rulli	1460 mm	292 Kg	350
C180DR2	2200 mm	2 punte, 2 uscite, 2 dischi, 2 rulli	1660 mm	307 Kg	400
C200DR2	2400 mm	2 punte, 2 uscite, 2 dischi, 2 rulli	1860 mm	322 Kg	450

Concimatore interruttore **Modello per inerbimento tipo DR**

